

## Granulés cellulosiques à déverser

produit d'isolation  
thermique & acoustique



écologique



léger



isolant  
thermique



isolant  
acoustique

### Granulés cellulosiques à déverser Très haute qualité thermique

Composition:	95% de <b>cellulose recyclée</b> issue de l'économie circulaire locale
Utilisation:	Déversement dans les planchers, entre lambourde et sur chape Réagréage et rattrapage de niveau Isolation thermique et acoustique
Conditionnement:	Sac de 40L – diamètre 6mm Environ 11,8 kg par sac
Densité moyenne :	295 kg/m <sup>3</sup>
Isolation thermique :	0,068 W/m.K
Isolation acoustique:	22 dB pour 10 cm
Tassement:	Sans tassement ni fluage
Réaction au feu:	E
Etiquetage COV:	A

Les granulés cellulosiques Ouateco sont utilisés pour le rattrapage des défauts de niveaux des sols. Ils sont utilisables en construction légère (plancher bois) et sur maçonneries (chape et hourdi).

**Ils constituent un complément d'isolation thermique et acoustique pour tous les espaces de faible épaisseur.**



**Ouateco** Spécialiste de l'enveloppe écologique

- Unité de production industrielle éco-conçue en bois
- Production locale et recyclage des papiers en circuit court

[www.ouateco.com](http://www.ouateco.com)

**Ouateco**

Rue du Pays d'Orthe - Zone Atlantitsud  
40230 Saint-Geours-de-Maremne  
tel : 00 33 (0)5 58 57 05 15

[contact@ouateco.com](mailto:contact@ouateco.com)

